



		část v Z.78				
VR	TW	Z.52b	0,0465	1+P	400	50%, max. 200
	BV	Z.35	0,2862	1+P	850	35%, max. 300
	SV	Z.37	2,3781	1+P	1.000	30%, max. 300
	VZ	Z.38	0,2320	1+P	2.000	60%, max. 1200
	BV	Z.39	0,1749	1+P	1.200	25%, max. 300
	BV	Z.40	0,7557	1+P	1000	25%, max. 300
	TO	Z.42	0,2653	1+P	1.500	50%, max. 800
DO	BV	Z.70	0,4893	1+P	850	35%, max. 300
	BV	Z.71	0,4454	1+P	850	35%, max. 300
VR	OS	Z.75	0,2903	1+P	1.000	40%, max. 800
MA	BV	Z.76	0,2296	1+P	100	50%, max. 50
	TE	Z.77	0,0368	1+P	350	50%, max. 150
ZA	OV	Z.79	0,1553	1+P	1.000	40%, max. 400
DO	BV	Z.80	0,0633	1+P	600	30%, max. 200

Charakter a struktura zástavby, výšková hladina zástavby

- Při navrhování objektu bude dodržován vzhled ke původní historické venkovské zástavbě, která je charakteristická výrazně obdélnými tvary půdorysů a střechami s mělkostí vnitřních poskvrů.
- Celková výška zástavby nesmí překročit 15m nad okolním terénem stavebního pozemku.